

緑化マット



緑化マットの特長

1. 緑化マットは、マット中に種子、肥料、保水剤、緑化基盤材を混入しているため、現場での厚層客土吹付が必要ありません。
2. 緑化マットは階段状の生育基盤を形成し、保水性が高く、法面の凹凸によく密着し長期間の肥効によって確実な緑化が計れます。
3. 工場製産の厚層客土資材で、吹付用機械類を要せず、どんな現場でも簡単確実に緑化出来ます。
4. 工場製産により品質が安定し、大量の供給が可能なので工期が短縮出来ます。
5. 緑化マットは、保温性が高く凍土凍害を防ぎ、その上緑化基材の流出がまったくなく、寒冷地の確実な緑化が計れます。

規 格

品 名	規 格	単 位	単 価	摘 要
緑 化 マ ッ ト	W500×L 1000×最大厚さ 50 (0.5m ² /枚)	m ²		

施工方法

- 1 法面のゴミ、浮石、かぶり等を除去します。
- 2 緑化マットを仮張りし、金網で覆います。
- 3 コンクリート釘、アンカーピンで地山に密着するように確実に固定して下さい。



作 業 中



施工後25日



完 成

株式会社 水戸グリーンサービス

URL <http://www.greenservice.jp>
E-mail info@greenservice.jp

本 社 〒310-0903 茨城県水戸市掘町959番地
TEL:029-225-2754(代表) FAX:029-227-2783
福島営業所 〒963-5321 福島県東白川郡矢祭町大字間岡字下小坂77
TEL:0247-46-2622(代表) FAX:0247-46-3288

